

Lindab MW kőzetgyapot töltetű szendvicspanelek tűzvédelmi adatai

min. 0,5/0,5 acéllemez vastagság esetén; *Tűzvédelmi osztálya A2-s1,d0*

	Termék neve (mm) <i>Product name (mm)</i>	Fedőszélesség <i>Width module</i>	Hőszigetelés <i>Insulation</i>	Tűzállósági határérték <i>Fire resistance</i>	Teher / Felhasználás <i>Load / Application</i>	Fesztáv <i>Span</i>	Fűzőcsavar <i>Overlap screw</i>	Elrendezés <i>Arrangement</i>	Kiegészítések, megjegyzések <i>Additions, notes</i>	Hivatkozott minősítés <i>Classification Reference</i>
Falpanelek nem teherhordó térelválasztó falszerkezet	Látszó rögzítés	LindabWall MW-S (80) LindabWall MW-CH (100, 120, 160, 200)	MW	EI 60 (o->i)	Külső fal (Ext)	max.3,0 m	--	vízszintes	--	FIRES-CR-146-20-AURE
				E 60 / EI 60 / EW 60 (o->i)		max.7,5 m				
				EI 60	Belső fal (Int)	max.3,0 m				
				E 60 / EI 45 / EW 60		max.7,5 m				
		LindabWall MW-CH (120, 160, 200)		E 60 / EI 60 / EW 60 (o->i)	Külső fal (Ext)	max.7,5 m				
				E 60 / EI 60 / EW 60	Belső fal (Int)	max.7,5 m				
		LindabWall MW-CH (160, 200)		E 120 / EI 120 / EW 120 (o->i)	Külső fal (Ext)	max.4,0 m				
				E 90 / EI 90 / EW 90 (o->i)		max.7,5 m				
	E 120 / EI 120 / EW 120		Belső fal (Int)	max.4,0 m						
	E 90 / EI 90 / EW 90			max.7,5 m						
Rejtett rögzítés	LindabWall MW-U (80, 100, 120)	1000 m	MW	--	--	--	--	--	--	