

TŰZGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓK JELÖLÉSE



Fogalom meghatározások

- 1. Tűzgátló nyílászárók**
- 2. Füstgátló nyílászárók**
- 3. Tűzállósági teljesítmény jellemzői**
- 4. Osztályozási lehetőségek szerkezeti típusonként**



1. Tűzgátló nyílászárók

Olyan szerkezet, amely beépítve, csukott állapotban a tűznek az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való átterjedését meghatározott mértékben gátolja (előírt időtartamig megakadályozza).

- **Tűzgátló ajtók**
- **Tűzgátló ablakok**
- **Tűzgátló kapuk**



Tűzgátló acélajtó



Fa tűzgátló ajtó



Profilos tűzgátló üvegajtó



Tűzgátló tolókapu



Tűzgátló függönykapu



2. Füstgátló nyílászárók

Olyan szerkezet, amely beépítve csukott állapotban füstnek és a tűz esetén képződő toxikus gázoknak az általa elválasztott térrész egyik oldalától a másik oldalára való átterjedését meghatározott mértékben korlátozza.

- **Füstgátló ajtók**
- **Füstgátló kapuk**



3. Tűzállósági teljesítmény jellemzői


- **E – integritás**
- **I – szigetelés**
- **W – sugárzás**
- **S - füstáteresztés**



4.Osztályozási lehetőségek szerkezeti típusonként

Tűzgátló nyílászárók

Teljesítmény jelölése	Osztályozási időtartam változatok								
	15	20	30	45	60	90	120	180	240
E									
EI (EI_1 ; EI_2)	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EW		20	30		60				



4.Osztályozási lehetőségek szerkezeti típusonként

Füstgátló nyílászárók

Teljesítmény jelölése

S_a – szobahőmérsékleten igazolt füstzáró képesség

S_m – közepes hőmérsékleten igazolt füstzáró képesség



TŰZGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓK JELÖLÉSE

CSEHORSZÁGI RENDSZER ISMERTETÉSE



Szabályozás

202/ 1999 sz. Belügyminisztériumi rendelet

Műszaki követelmények:

- **tűzgátló nyílászárók**
- **füstgátló nyílászárók**
- **tűz- és füstgátló nyílászárók**



Szabályozás

Tűzgátló nyílászárók

EI – megakadályozza a tűz tovább terjedését tűszakasz határon

EW - gátolja a tűz tovább terjedését tűszakasz határon

Füstgátló nyílászárók

SC – megakadályozza a füst továbbterjedését

Tűz- és füstgátló nyílászárók

EI-SC - megakadályozza a tűz- és füst tovább terjedését tűszakasz határon

EW-SC - gátolja a tűz tovább terjedését és megakadályozza a füst tovább terjedését tűszakasz határon



Szabályozás

202/ 1999 sz. Belügyminisztériumi rendelet

KÖNNYŰ BEAZONOSÍTHATÓSÁG!



Kötelező jelölés

A 202/ 1999 rendelet értelmében

1. Teljesítmény jelölése betűvel:

- **EI** – megakadályozza a tűz tovább terjedését
- **EW** – gátolja a tűz továbbterjedését
- **SC** – megakadályozza a füst tovább terjedését
- **EI-SC** - tűz –és füstgátló
- **EW-SC** - tűz- és füstgátló



Kötelező jelölés

A 202/ 1999 rendelet értelmében

2. Tűzállósági érték feltüntetése számmal:

(pl.:15, 30, 45,60....)



Kötelező jelölés

A 202/ 1999 rendelet értelmében

3. Szerkezet éghetőségi besorolása:

**Felhasznált szerkezet éghetősége alapján
D1, D2 vagy D3
(A1 – F)**



Kötelező jelölés

A 202/ 1999 rendelet értelmében

4. Grafikai jelölés “+” :

**Ha az ajtó szerkezet része tűzgátló,
vagy füstgátló tömítés.**



Kötelező jelölés

A 202/ 1999 rendelet értelmében

5. Tűzgátló üveg alkalmazása esetén:

EI vagy EW a beépített üveg besorolásának megfelelően, kiegészítve a tűzállósági érték, valamint az üvegtábla vastagságának értékével (mm)

(Pl.: EW-45-6)

A fenti jelölést az üveg síkban kell feltüntetni. A jelölés kiegészíthető a gyártó feltüntetésével.



Kötelező jelölés

A 202/ 1999 rendelet értelmében

6. Csukó rendszerrel ellátott tűzgátló nyílászárok jelölése:

a jelölés rendszere egy "C" betűvel egészül ki

(pl.: EI-C, vagy EW-C)



Kötelező jelölés

A 202/ 1999 rendelet értelmében

Hogyan és hol kell a rendelet alapján jelölni:

- **Minden terméket külön (tok, ajtólap)**
- **Olyan helyen, hogy az a beépítés után is jól látható hozzáférhető legyen**



Kötelező jelölés

Példa:

EI 30 D2 +

**Tűzgátló nyílászáró, amely megakadályozza a hő
tovább terjedését, 30 perces tűzállósággal,**

**Szerkezet éghetőségi besorolása D2,
tűzgátló vagy füstgátló szigeteléssel.**




Kötelező jelölés

Példa:

EI – SC 30 D2 +

**Tűzgátló nyílászáró, amely megakadályozza a hő tovább terjedését, ugyanakkor füstgátló is,
30 perces tűzállósággal,
szerkezet éghetőségi besorolása D2,
tűzgátló vagy füstgátló szigeteléssel.**





Kötelező jelölés

Példa:



Kötelező jelölés




Kötelező jelölés



EW SC 15 DP1+

08 1234 5



EW SC 15 DP1+

X



Jelölés alkalmazása a gyakorlatban



Jelölés alkalmazása a gyakorlatban



Jelölés alkalmazása a gyakorlatban



Jelölés alkalmazása a gyakorlatban



**TŰZGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓK
BEÉPÍTÉSE
ÉS
ELLENŐRZÉSE
CSEHORSZÁGI RENDSZER
ISMERTETÉSE**



Szabályozás

246/ 2001 sz. rendelet

Tűzgátló nyílászárók beépítése és

időszakos felülvizsgálata, karbantartása



Szabályozás

246/ 2001 sz. rendelet

Tűzgátló nyílászárók beépítése



**KIVITELEZŐI NYILATKOZAT
TŰZBIZTONSÁGI BERENDEZÉS BEÉPÍTÉSÉRŐL**

A BM 246/2001sz rendelete alapján

HASIL a. s.

Gen. Sochora 6176/6a

708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 27244946

Teljes felelősége tudatában kijelenti, hogy az általa beépített tűzbiztonsági berendezés:

„kézi nyitású tűzgátló ajtó és tartozékaí”

(pántok,zár, ajtócsukó)

Gyártási száma: 0902861

a:

**VÍTKOVICEI KÓRHÁZ – 2. Emelet Nőgyógyászati Klinika,
ul. Ruská, Ostrava – Vítkovice**

projekten

az előírt követelmények és szabványoknak megfelelően a jóváhagyott tervdokumentáció illetve a HASIL a.s. belső szabályozásainak megfelelően lett beépítve.

A tűzbiztonsági berendezés teljesen működő és üzemképes.

Beépítés dátuma:

.....
HASIL a. s.

Szabályozás

246/ 2001 sz. rendelet

Időszakos felülvizsgálat, karbantartás



KIVITELEZŐI NYILATKOZAT
TŰBIZTONSÁGI BERENDEZÉS
IDŐSAKOS ELLENŐRZÉSÉRŐL

A BM 246/2001sz rendelete alapján

HASIL a. s.

Gen. Sochora 6176/6a
708 00 Ostrava – Poruba
IČO: 27244946

Teljes felelősége tudatában kijelenti, hogy az
általa ellenőrzött tűbiztonsági berendezés:

:
„kézi nyitású tűzgátló ajtó és tartozékaí“
(pántok,zár, ajtócsukó)
Gyártási száma: 0902861

a:

VÍTKOVICEI KÓRHÁZ – 2. Emelet Nőgyógyászati
Klinika,
ul. Ruská, Ostrava - Vítkovice

az előírt követelmények és szabványoknak
megfelelően a jóváhagyott tervdokumentáció
illetve a HASIL a.s. belső szabályozásainak
megfelelve ett elvégezve az ellenőrzés.

A tűbiztonsági berendezés teljesen működő és
üzemképes.

Az ellenőrzés dátuma:



A következő ellenőrzés időpontja:.....

HASIL a. s.


Időszakos felülvizsgálat, karbantartás jelölése



Időszakos felülvizsgálat, karbantartás jelölése



Időszakos felülvizsgálat, karbantartás jelölése



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

Djeska Endre

Dunamenti Tűzvédelem Zrt.

Tel.: +36 1-221-5574

Fax: +36 1-221-8092

Mobil: +36 30 641 0215

djeska@dunamenti.hu

